

FORTEM

DVI PRODUCTION SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ ФОРТЕМ 117 x 75 – 19072021

- 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:** Щурц FORTEM 117 x 75 мм, за зидария, от армиран бетон в керамична обвивка
- 2. Тип, партиден или сериен номер:** идентифициран според производствената партида, отпечатана върху етикета на палета
- 3. Предназначение на строителния продукт:** в стени и подпорни стени, за поддържане на греди над отвори в зидани стени.
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или търговска марка и адрес за контакт на производителя**
DVI Production S.R.L., Индустриален парк Мижа, DN72, Павилион 35, селска община Й.Л. Краджале, окръг Домбовица, Румъния; www.fortem.ro
- 5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителните продукти, съгласно Приложение V от Регламент 305/2011:** система 3
- 6. Нотифицираният орган, Building Research Institut NISI - N.B. 2032, проведе Първоначалните типови изпитвания в рамките на система 3 и издаде протоколите от изпитванията.**
- 7. Декларираните експлоатационни характеристики**

<i>Основни характеристики</i>	<i>Декларираните експлоатационни характеристики</i>	<i>Хармонизирана техническа спецификация</i>
<i>Характерно допустимо натоварване</i>	Съгласно таблица № 1	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Ход при презареждане (мм)</i>	Съгласно таблица № 1	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Водопоглъщане (кг/м².мин)</i>	0,4	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Пропускливост на водни пари</i>	5/10	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Маса на единица площ (кг/м²)</i>	206,7 кг	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Термично съпротивление (топлопроводимост A10dry - W/m K; съгласно EN 1745):</i>	0,58	SR EN 845-2+A1:2016
<i>Огнеустойчивост</i>	NPD	SR EN 845-2+A1:2016

Дълготрайност на експлоатационните характеристики (срещу корозия)	D.4.	SR EN 845-2+A1:2016
Дълготрайност на експлоатационните характеристики (замразяване-размразяване):	устойчив	SR EN 845-2+A1:2016
Опасни вещества	Не е приложимо.	SR EN 845-2+A1:2016
Линейна маса	15,5 кг/мл	SR EN 845-2+A1:2016

ТАБЛИЦА № 1	Щурц 117 мм x 75 мм, от обикновен тип										
Дължина на щурца (мм)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	
Характерно допустимо натоварване (кН/м)	36,7	15.43	8.05	4.52	3.1	1.9	1.4	1.04	1	0.97	
Минимална дължина на закрепване b (мм):	250 мм, на всяка опора										
Начин на разрушаване	компресия от огъване										
Изместване под товар (мм)	2,4	3,3	3,5	3,4	3,4	5	6	7,1	7,8	10,9	

8. Експлоатационните характеристики на продукта, посочени в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 7. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава под изключителната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от:



Виорел ЯКОБ (Viorel IACOB), Генерален директор

Подпис: /не се чете/

Кръгъл печат с надпис: „DVI PRODUCTION S.R.L.,
1, Й.Л. КАРАДЖАЛЕ – ДЪМБОВИЦА“

Индустиален парк ДУМБЕЖ, DN72, Павилион 35, улица Й.Л. Караджале, окръг Дамбовица

19/07/2021 г.